



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

螺纹板及封罐盖自动点焊机 (型号 : USW-40A)



主机



碰焊前



碰焊后

技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 8工位式旋转桌/自动输入及输出系统/双杆送料系统
- 产能：36~40 个/分钟
- 螺纹板外径：Ø60 ~ Ø106mm
- 封罐盖外径：Ø80 ~ Ø125mm
- 气动缸行程（电焊）：125mm
- 有效点焊厚度及焊点数：0.5 ~ 5.0mm x 4 ~ 14焊点
- 电源消耗：150KVA + 150KVA（直流式双头点焊）
- 电源：380V x 50/ 60Hz x 2P
- 抗拉强度：100 kg/cm²
- 气压供应：6 kg/cm²
- 旋转桌电机：0.75Kw x 4P
- 机械尺寸及重量：宽1600 x 长2000 x 高2010mm / 3200公斤

用途

- 适用于机油滤螺纹板及封罐盖点焊

选购部件

- 塑料夹具
- 碰焊夹具
- 自动上料夹具
- 传感器
- 密封胶
- 密封胶注胶机（含固化炉）