



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)  
Tel : +82-(0)43-836-7672  
Fax : +82-(0)43-836-7675  
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com  
Website : www.utmachine.com

## 机油滤自动检漏机 (型号 : ULT-20DP, 轿车系)





### 技术参数（挂件式或支柱式输送系统）

- 产能：38 ~ 40 个/分钟
- 有效机油滤外径：Φ60 ~ Φ110mm
- 有效机油滤高度：60 ~ 180mm
- 总气压需求：6kgf/cm<sup>2</sup>
- 检漏气压需求：4kgf/cm<sup>2</sup>
- 检漏工位：20个工位
- 螺纹板夹具：M18 ~ M26 及 3/4"
- 可选择式手动或自动系统操作
- 员工：无须（自动式）
- 气压消耗：6.4公升/分钟
- 旋转式工作桌转速：2 rpm（一周转/30秒）
- 有效检漏范围：5mmAq（0.5cc气体以上）
- 电源：380V x 50/ 60Hz x 3P
- 设备体积
  - A) 总机身：宽2600 \* 长2900 \* 高2200mm
  - B) 控制箱：宽600 \* 长400 \* 高1700mm
- 总机重量：3,800公斤

### 用途

- 此检漏设备是用于汽车机油滤作为检漏试验，其设计是采用高科技气体感应功能有效检漏气体 超逾 0.5cc气体以上。
- 设备的有效检漏范围是可以根据客户内部质量检验要求自行设定（0.5cc气体以上）。

## 特点

- 旋转式检漏工作桌及可编电脑程序控制系统
- 全自动式产品输入及推出
- 自动遴选及推出不合格的机油滤
- 在检漏过程中，间接也能够检测密封圈是否正确装上
- 或质量不合格
- 自动警报系统及紧急开关

## 选购配件

- 尼龙外径套
- 螺纹板夹具 (M16)
- 检漏检测桌面底座
- 尼龙高度棒
- 传感器
- 气缸阀门
- 数控频
- 其他气动件