



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)  
Tel : +82-(0)43-836-7672  
Fax : +82-(0)43-836-7675  
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com  
Website : www.utmachine.com

## 机油滤自动检漏机 (型号 : ULT-6DL, 重型车系)





## 技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能: 4 ~ 6个/分钟
- 有效机油滤外径:  $\Phi 100 \sim \Phi 140\text{mm}$
- 有效机油滤高度: 150 ~ 305mm
- 主气压需求:  $> 6\text{kgf}/\text{cm}^2$
- 捡漏气压需求:  $4\text{kgf}/\text{cm}^2$
- 捡漏工位: 6工位
- 手动控制系统
- 操作员: 1位
- 捡漏过程需时: 45秒
- 有效捡漏范围: 5mmAq 0.5cc 气体以上)
- 电源: 380V x 50/ 60Hz x 3P
- 设备体积: 宽3600 x 长1300 x 高2100
- 设备重量: 2,000公斤

## 用途

- 此捡漏设备是用于重型车机油滤捡漏用途, 其设计是采用高科技气体感应功能有效捡漏气体 超逾 0.5cc气体以上。
- 设备的有效捡漏范围是可以根据客户内部质量检验要求自行设定 (0.5cc气体以上)。

## 特点

- 横式捡漏工作桌及可编电脑程序控制系统
- 手动输入及输出机油滤
- 在捡漏过程中, 间接也能够检测密封圈是否正确装上或质量不合格

## 选购配件

- 尼龙外径套
- 螺纹板夹具 (M16)
- 捡漏检测桌面底座
- 尼龙高度棒
- 传感器
- 气缸阀门
- 数控频
- 其他气动件