



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)  
Tel : +82-(0)43-836-7672  
Fax : +82-(0)43-836-7675  
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com  
Website : www.utmachine.com

## 空滤过滤效率实验测试机 (型号 : UAIT-15B)



### 技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 电源：220V (1  $\Phi$  , 50/60HZ)
- 适用的滤清器：汽车机油/燃油滤
- 测试点：使用寿命及内压力测试 (采用气压)
- 测试仪尺寸：宽1000 \* 长1000 \* 高1450mm
- 机身材质：不锈钢 #304 (表面喷涂)
- 脉冲压力 (气压)：1 ~ 15 Bar(最大)
- 脉冲速度：30循环/分钟 (最快：60循环/分钟)
- 压力表： $\Phi$ 150 x 20KGf/cm<sup>2</sup>
- 双時計 (OMRON - 日本)：速度计器
- 主要压力：超过 6kgf/cm<sup>2</sup>
- 脉冲计器：数控
- 轮子：GD60(4个)
- 气压控制器：0 ~ 20KGf/cm<sup>2</sup>
- N.F.B：220 VOLTS, 1 $\Phi$  , 30A
- 气压调节器：10 kgf/cm<sup>2</sup>
- 安全盖：丙烯酸树脂
- 高压助推器：20Bar(Haskel)
- 高压桶：10公升
- 电磁阀：220V, 20Kgf/cm<sup>2</sup>

### 用途

- 使用相等于汽车发动机的现实情况，以测试机油/燃油滤的可承受压力。
- 气压取代发动机机油/燃油作为压力能源。