



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

机油滤脉冲测试机 (型号 : UOIT-30D, 轿车系)



技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 电源 : 220 VOLTS , 3Φ , 50/ 60 HZ
- 适用滤清器 : 轿车系机油滤
- 检测点 : 使用寿命及内压力
- 检测机尺寸 : 宽1150 * 长1000 * 高1260mm
- 机身材质 : 不锈钢 #304 (外表喷涂)
- 脉冲压力 : 2 ~ 9 kgf/cm²
- 脉冲速度 : 35循环/分钟 (最快 : 90循环 / 分钟)
- 使用油 : 标准机油
- 机油温度范围 : 0°C ~ 80°C +3°C (最高 : 100°C)
- 最大压力 : 35 kgf/cm²
- 油泵 : 叶轮泵 (40公升 / 分钟)
- 电机 : 415V , 3Φ , 3HP , 6P , 50HZ
- 压力表 : 70Kgf/cm² , 100Kgf/cm²
- 温控 : 数控显示
- 发热器 : 220V , 3KW
- 油槽容量 : 40公升

用途

- 检测轿车机油滤在相等于安装在1汽车发动机上可承受的压力以及压力极限。
- 使用KSR 1040 标准。

选购配件

- 自动震动装置
- 油泵 （油桶至油槽）