



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)  
Tel : +82-(0)43-836-7672  
Fax : +82-(0)43-836-7675  
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com  
Website : www.utmachine.com

## 燃油滤测试仪 (型号 : UFT-5L, 汽油 及 UFT-10L, 柴油)



### 技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 电源 : 220V x 3P x 50/60Hz
- 机身材质 : 不锈钢#304 (外表喷涂)
- 流量计 : 0.5~5公升/分钟 (汽油) 及 0.5~8公升/分钟 (柴油) , 数控显示
- 温度范围 : ~23°C (最高 : 30°C - 汽油 ; 38°C - 柴油)
- 使用油 : KSM 2611 #5(汽油) 及 KSM 2610 #2 (柴油)
- 电机 : 220V, 1HP
- 温控 : 数控
- 压力范围 : 最大10Kg/cm<sup>2</sup>, 最小0.01 Kg/cm<sup>2</sup>
- 槽容量 : 20公升
- 测试仪尺寸 : 宽900 x 长1200 x 高1600mm

### 用途

- 检测燃油滤压力降压及效率测试。

### 选购部件

- 附加的测试夹具