



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)  
Tel : +82-(0)43-836-7672  
Fax : +82-(0)43-836-7675  
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com  
Website : www.utmachine.com

## 螺纹板及封罐盖自动扳扣机 (型号: UAC-40A, 轿车型)



主机



扳扣前



扳扣后



扳扣头

#### 技术参数（挂件式或支柱式输送系统）

- 电源：380V x 50/ 60Hz x 3P
- 产能：35~40 个/分钟
- 扳扣后抗拉强度：60~70 kg/cm<sup>2</sup>
- 气压：6 kg/cm<sup>2</sup>
- 扳扣气动缸行程：100mm
- 有效封罐盖厚度：0.6~0.8 mm x 4~8 点焊
- 扳扣压力：5吨 + 5吨（液压系统）
- 机械尺寸及重量：宽2000 x 长2500 x 高2000 / 3000公斤
- 自动上料及卸件（双杆）

#### 用途

- 用作螺纹板及封罐盖扳扣，取代碰焊工艺。

#### 选购部件

- 扳扣底座（螺纹板及封罐盖底座）
- 扳扣模具
- 扳扣夹具
- 纸质密封垫自动上料系统