



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

半自动式机油滤螺纹板攻牙机 (型号 : UTT-2C, 重型车系)



甩油机

攻牙

自动上料



FEEDING PART - CHAIN TYPE



BEFORE TAPPING



AFTER TAPPING

技术参数 (标准型)

- 产能: 15 ~ 20个/分钟
- 攻牙方式: 双头攻牙
- 有效螺纹攻牙: M36 (最大)
- 攻牙垂直度: 正负小于 0.25mm
- 机械尺寸: 宽1150*长3000*高1500mm

特征

- 伺服输送链式送料攻牙 (特制齿轮)
- 两工位同步攻牙
- 采用可编电脑程序系统控制
- 在攻牙时, 使用特制推挤夹具有效控制矩形螺纹板质量
- 一触式夹头方便更换丝锥 (夹头: 15mm 或20mm)
- 攻牙计数器
- 采用过滤网过滤攻牙油
- 可调攻牙速度

另购零部件

- 丝锥
- 攻牙头
- 螺纹板座具