



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

半自动螺纹板攻牙机 (型号 : UTT-4A, 旋转式工作台)



螺纹板座具



电油仪

技术参数（挂件式或支柱式输送系统）

- 产能：28 ~ 30个/分钟
- 主电机功率：1.5 Kw
- 有效螺纹板外径：Ø60 ~ Ø106mm
- 有效螺纹规格：M16 ~ M26 及 3/4"
- 攻牙油箱：70 公升
- 旋转桌：½马力齿轮链接电机
- 气压：5 Kgf/cm²
- 设备重量：1,100公斤
- 设备体积：长1,200*宽1,000*高2,000

特征

- 螺纹攻牙不产生任何铁丝
- 4 根定位钉及多攻牙头设计适用于有限空间的车间及高产量需求
- 采用可编电脑程序系统控制
- 更换其它螺纹板规格时，可以轻便更换螺纹板座具
- 攻牙计数器
- 采用过滤网过滤攻牙油
- 可调攻牙速度

另购仪器及零部件

- 电油仪
- 丝锥
- 攻牙头
- 螺纹板座具