



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

环保式机油滤芯半自动组装机 (型号: UEFA-2S)



主机



技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能：6~10 个/分钟
- 有效端盖外径： $\varnothing 60 \sim \varnothing 110 \text{mm}$
- 有效滤芯高度：60~250mm
- 旋转桌系统进行滤芯组装
- 特制加热器(12 KW) 及加热器家具
- 安全罩保护
- 手动放入尼龙端盖、滤纸、及中心管；自动卸件系统
- 电源：380V/ 220V x 50/ 60Hz x 3P

用途

- 这设备焊接工艺由特制加热器溶化尼龙端盖表面后，再由高压直接焊接。
(第一工序：输入滤纸芯 → 第二工序：输入尼龙端盖（下） → 第三工序：夹具旋转 → 第四工序：输入尼龙端盖（上） → 第五工序：成品自动退出)

选购配件

- 特制灯管加热器
- 滤纸芯夹具（滤纸芯不一样的外径规格）
- 尼龙端盖输入旋转盘及尼龙端盖定位夹具（尼龙端盖不一样的外径规格及设计）