



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)  
Tel : +82-(0)43-836-7672  
Fax : +82-(0)43-836-7675  
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com  
Website : www.utmachine.com

## 液压机 (型号 : UHD-20T/30T, 冲边工序)



主机

### 技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 液压拉伸动力：20吨
- 产能：10~15 个 / 分钟
- 有效外壳外径： $\varnothing 50 \sim \varnothing 110 \text{mm}$
- 有效外壳高度：50~180mm
- 有效外壳厚度：0.4~0.6mm
- 模具桌面螺栓尺寸：420mm x 750mm
- 主缸行程：300mm
- 液压油槽：300公升
- 模具缓冲：单缓冲式
- 控制系统：自动控制
- 电源：380V x 50/ 60Hz x 3P x 25HP
- 机械尺寸：宽800 x 长800 x 高2000mm
- 机械重量：2,000 公斤

### 用途

- 此液压拉伸机适合用作机油滤外壳自动冲边。

### 特征

- 可编电脑程序
- 自动将冲边废料分开系统

### 选购配件

- 冲边模具
- 外壳夹具