



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

螺纹板防尘膜自动热收缩密封机 (型号 : UDC-100B, 旋转桌系统)



← 热收缩防尘膜

技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能：36 ~ 40 个/分钟
- 有效机油滤外径：Ø60 ~ Ø110mm
- 有效机油滤高度：60 ~ 180mm
- 防尘膜有效宽度：60 ~ 200mm
- 防尘膜厚度：≥ 0.04mm
- 电源：220/ 380V x 50/ 60Hz X 3P
- 总气压要求：6~7 kgf/cm²
- 设备体积：宽2600 x 长1650 x 高1000
- 设备重量：500公斤

用途

- 此设备设计专用于旋装机油滤螺纹板套上防尘膜。设备是自动化将防尘膜输入 - 冲成圆形，然后 防尘膜至于机油滤螺纹板在输送带上，通过烘道将其收缩成形。

特征

- 自动开料 (防尘膜)
- 防尘膜废料自动收卷
- 烘道收缩
- 更换机油滤规格简易调设
- 防尘膜检查感应器
- 旋转式输入机油滤

选择式另购零部件

- 防尘膜
- 防尘膜圆形开料冲模
- 机油滤夹具
- 旋转板