



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

双色自动滚印机 (型号: UPP-350H, 重型车系)



双色滚印机: UPP-200A

紫外灯或红外线加热烘道: UUD-700

双色滚印机: UPP-200A

技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能: 20 ~ 25个/分钟
- 有效机滤外径: $\varnothing 100 \sim \varnothing 140\text{mm}$
- 有效机滤高度: 150 ~ 305mm
- 气压供应: 6 ~ 7kgf/ cm^2
- 辊印颜色: 双色
- 输送系统速度: 0 ~ 10米/分钟
- 丝印墨汁使用量: 0.85克/分钟
- 电源: 220/380V x 50/ 60 Hz x 2/3P
- 气压使用量: 1.2升/分钟
- 设备体积: 宽1500 x 长2400 x 高2000mm
- 设备重量: 3500公斤

用途

- 此设备专用于机油滤单/双色丝印, 并采用胶辊印技术, 使其辊印效果更清晰完整。

紫外灯或红外线加热烘道：UUD-700

特征

- 输送链板式运作及紫外光迷你烘炉
- 速度：20 ~ 25个/分钟
- 有效机滤外径：Ø60 ~ Ø140mm

用途

- 烘干涂料

选购配件

- 紫外灯或红外线加热烘道
- 滚印胶滚轮
- 紫外灯或红外线加热固化涂料
- 紫外灯或红外线加热器



双色滚印效果

特征

- 其辊印效果非常良好，使辊印出来的图案非常清晰。
- 生产速度快
- 可编电脑程序控制系统
- 无需人工操作
- 含紫外线烘道，快速烘干涂料