



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

密封圈自动组装机 (型号: UGI - 40A, 重型车系)



主机



主机



主机



密封圈自动组装在滤清器上

技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能: 20个/分钟
- 有效机油滤直径:Ø100 ~ Ø140mm
- 有效机油滤高度: 150 ~ 305mm
- 电源 : 220/ 380V x 50/ 60Hz X 3P
- 机械尺寸 : 长4660m x 宽2224 x 高1850mm
- 机械重量 : 2,000 公斤

用途

- 此设备专门设计于针对提高产能及减少组装线的成本费用, 以便能够自动有效地将密封圈组装在机油滤的螺纹板上。

特点

- 自动将机油滤输入及推出
- 旋转式工作桌及可编电脑程序控制系统
- 旋转式工作桌能够减少工厂占用空间及方便连接上自动组装线的流水线
- 适用于: 圆形 / 方形 / “C”型密封圈 (现代 / 三菱机油滤)
- 自动警报, 如果密封圈没有安装在滤清器上

另购零部件

- 密封圈顶推工具
- “C”型密封圈自动输入系统
- 密封圈自动输入系统
- 旋转式工作桌尼龙板