



Address : 韩国忠清北道槐山郡59-5号(邮编: 367-821)
Tel : +82-(0)43-836-7672
Fax : +82-(0)43-836-7675
E-mail : uniontec@kita.net / ham@utmachine.com
Website : www.utmachine.com

皱纹滤纸热熔胶线复卷机 (型号 : URE - 90)



技术参数 (挂件式或支柱式输送系统)

- 产能：90~130 个/60分钟
- 有效滤芯外径：Ø50 ~ Ø130mm
- 有效滤芯高度：70 ~ 120mm
- 有效滤纸厚度：0.3 ~ 0.6mm
- 气压：6kgf/cm²
- 电源：380V x 50/ 60Hz X 3P
- 热熔胶用量：510克/个
- 热熔胶胶枪喷嘴：2个
- 操作人员：1个人
- 热熔胶系统温度：100℃ ~ 220℃
- 热熔胶胶桶容量：12公斤
- 胶熔能力：10公斤/小时
- 机械尺寸：宽700 x 长1700 x 高1900mm
- 机械重量：1,000 公斤

用途

- 此机械专门设计用于喷出热熔胶线进行皱纹滤纸卷复式粘接。

特征

- 双夹头 及 热熔胶系统
- 将皱纹滤纸一半进行瓦楞滚压后与另一半平板滤纸对折。
- 可编电脑程序控制
- 数控计量显示

选购配件

- 热熔胶